

РУСФЛАГ
ВОЛОГДА

**УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ
И ОСНОВАНИЯ**



ФЛАГШТОК "СТАНДАРТ"

Уличный флагшток "Стандарт" - классический вариант, который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и имеет внешнее крепление шнура (троса).

Флаг закрепляется карабинами к петлям шнура и поднимается/опускается с помощью перебора шнура.

Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Поставляется в двух цветах: белый и серый металлик.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50х50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.


УЗНАТЬ ПРАЙС



ОСНОВАНИЯ




УСТАНОВКА
В ГРУНТ



БЕТОННАЯ
ТУМБА



ВИНТОВАЯ
СВАЯ



ОСНОВАНИЕ
ПОД ПЛИТКУ

НАВЕРШИЯ




"ЛУКОВИЦА"
ЗОЛОТО



"ЛУКОВИЦА"
СЕРЕБРО



ЕВРО ТОП



Варианты высот: от 6 до 18 метров.

ФЛАГШТОК "БАННЕР"

Уличные флагштоки "Баннер" применяют для демонстрации флага даже при безветренной погоде.

Полная демонстрация флага осуществляется за счет применения баннерного плеча (горизонтальной перекладины на верхушке мачты) длиной 1.5 м, которое обеспечивает натяжение флага даже при отсутствии ветра, гарантируя полный обзор баннера.

Поставляется в двух цветах: белый и серый металлик.

В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50х50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

УЗНАТЬ ПРАЙС



ОСНОВАНИЯ



УСТАНОВКА
В ГРУНТ




БЕТОННАЯ
ТУМБА



ВИНТОВАЯ
СВАЯ



ОСНОВАНИЕ
ПО ПЛИТКУ
Д



Варианты высот: от 6 до 18 метров.

НАВЕРШИЯ



"ЛУКОВИЦА"
ЗОЛОТО



"ЛУКОВИЦА"
СЕРЕБРО



ЕВРО ТОП

ФЛАГШТОК "СУПЕР БАННЕР"

Уличные флагштоки "Супер Баннер" применяют для постоянной демонстрации флага даже при безветренной погоде.

В отличие от флагштока "Баннер", у флагштоков "Супер Баннер" при замене флага **нет необходимости наклонять мачту.**

Спуск и поднятие флага осуществляется с помощью опускаемого баннерного плеча (баннер лифта), прикрепленного к шнуру, который проходит внутри мачты флагштока и фиксируется с помощью зажима. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки с антивандальными болтами.


В зависимости от высоты уличные флагштоки можно установить:

- на стальное откидывающееся основание, заливаемое в бетон;
- на бетонную тумбу со стальным откидывающимся основанием;
- на переносное основание под плитку 50x50 см.;
- на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

УЗНАТЬ ПРАЙС



ОСНОВАНИЯ



УСТАНОВКА
В ГРУНТ

БЕТОННАЯ
ТУМБА

ВИНТОВАЯ
СВАЯ

ОСНОВАНИЕ
ПОД ПЛИТКУ


НАВЕРШИЯ



"ЛУКОВИЦА"
ЗОЛОТО

"ЛУКОВИЦА"
СЕРЕБРО

ЕВРО ТОП



6 м.

8 м.

10 м.

Варианты высот: от 6 до 18 метров.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Описание типовой комплектации	СТАНДАРТ	СУПЕР СТАНДАРТ	БАННЕР	СУПЕР БАННЕР
NW1011012-0	Вращающийся цоколь	✓	✓		
NW1013022-0	Вращающийся цоколь с баннерным плечом с петлями и утяжелителем			✓	
NW1014032-0	Вращающийся цоколь с опускаемым баннерным плечом (баннер-лифт) с петлями и утяжелителем				✓
NW1000042-0	Набор петель и утяжелитель		✓	✓	✓
NW1011050-0	Кнехт	✓			
NW1000061-0	Шнур	✓	✓		✓
NW1000072-0	Скрытый фиксатор шнура		✓		✓
NW1000085-0	Декоративное навершие "Euro Top"	✓	✓	✓	✓
	Основание с гильзой и анкерными болтами	✓	✓	✓	✓

СХЕМА ПРОЕЗДА И КОНТАКТЫ



Вологда, ул. Козленская, д.10
(с торца от «Русского Дома»)



+7 951 749 00 96



info@reklamavo.ru



ПН-ПТ с 10.00-18.00



WWW.REKLAMAVO.RU

