

ФЛАГШТОК МОБИ ЭКОНОМ

Флагшток Моби Эконом высотой **2, 3, 4, 5 и 6** метров.
Флагшток комплектуется секциями длиной от 1 до 2.5 метров
в зависимости от высоты флагштока (1-3 шт.).

Флагшток Моби Эконом изготовлен из алюминиевых труб диаметром 50 и толщиной стенки 2 мм.

В комплект флагштока входят:

- Алюминиевая секционная мачта окрашенная в цвет металлик с заглушкой,
- Соединительные элементы секций, хомут "Бабочка", упаковка - защитная стретч-пленка.

Алюминиевый сплав 6060 T6, полностью соответствует европейскому аналогу — EN AW 6060.



высота **2, 3, 4, 5 и 6** метров.

ОСНОВАНИЯ




**ВИНТОВАЯ
СВЯЯ**



МОБИЛЬ



**ВИНДЕР
КВАДРАТ**



**ПОД
ПЛИТКУ**



**ВИНДЕР
КРЕСТ**



**НАЛИВНОЕ
ПЛАСТИКОВОЕ**

ФЛАГШТОК МОБИ СТАНДАРТ

Флагшток Моби Стандарт высотой **2, 3, 4, 5 и 6** метров.
Флагшток комплектуется секциями длиной от 1 до 2.5 метров
в зависимости от высоты флагштока (1-3 шт.).

Флагшток Моби Стандарт изготовлен из алюминиевых труб диаметром 50 и толщиной стенки 2 мм.

В комплект флагштока входят:

- алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет металлик,
- соединительные элементы секций,
- вершина с винт-петлей, кнехт, шнур,
- упаковка - защитная стретч-пленка.

Алюминиевый сплав 6060 T6, полностью соответствует европейскому аналогу — EN AW 6060.



высота **2, 3, 4, 5 и 6** метров.

ОСНОВАНИЯ




**ВИНТОВАЯ
СВЯЯ**




МОБИЛЬ



**ВИНДЕР
КВАДРАТ**



**ПОД
ПЛИТКУ**



**ВИНДЕР
КРЕСТ**



**НАЛИВНОЕ
ПЛАСТИКОВОЕ**

ФЛАГШТОК МОБИ БАННЕР

Флагшток Моби Баннер высотой **2, 3, 4, 5 и 6** метров.
Флагшток комплектуется секциями длиной от 1 до 2.5 метров
в зависимости от высоты флагштока (1-3 шт.).

Флагшток Моби Баннер изготовлен из алюминиевых труб диаметром 50 и толщиной стенки 2 мм.

В комплект флагштока входят:

- алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет металллик,
- соединительные элементы секций,
- вершина Баннер с плечом для флага шириной 1,2 м.,
- петли для флага 5 шт. (хомут-стяжки), кольцо-утяжелитель,
- упаковка - защитная стретч-пленка.

Алюминиевый сплав 6060 T6, полностью соответствует европейскому аналогу — EN AW 6060.



высота **2, 3, 4, 5 и 6** метров.


ОСНОВАНИЯ




**ВИНТОВАЯ
СВЯЯ**



МОБИЛЬ



**ВИНДЕР
КВАДРАТ**



**ПОД
ПЛИТКУ**



**ВИНДЕР
КРЕСТ**



**НАЛИВНОЕ
ПЛАСТИКОВОЕ**